GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

Solis-EPM-5G

Solis Export Power Manager

Intelligente & Potente

- Controllo simultaneo di 20 inverter Solis

Risparmio energetico & alta precisione

- Monitora simultaneamente i dati di funzionamento risparmiando il costo del sistema di monitoraggio
- L'accuratezza del controllo è fino al 1%, migliorando così la frequenza di utilizzo spontaneo del sistema

Semplice & compatibile

- Supporta l'accesso simultaneo di inverter Solis con potenze diverse
- Monitora costantemente la generazione e il consumo di energia

Modelli:

Solis-EPM1-5G

Solis-EPM3-5G-PRO

360 gradi

Scheda Tecnica

Solis-EPM-5G

Modelli	Solis-EPM1-5G	Solis-EPM3-5G-PRO
Ingresso AC		
Tensione nominale	1/N/PE, 230 V	1/N/PE, 230 V; 3/(N)/PE, 400 V; 3/PE, 480 V
Intervallo di tensione in ingresso	100 ~ 300 V (L-N)	100 ~ 300 V (L-N); 175 ~ 519 V (L-L)
Range di frequenza	45 ~ 65 Hz	
Comunicazione		
Comunicazione inverter	Modbus	
Comunicazione con l'inverter	RS485 (cablato)	
Massima numeri invertitore di comunicazione	20	20 (Consigliato)
Monitoraggio	WiFi / 4G / LAN Stick (Opzionale)	WiFi / 4G / LAN Stick (Opzionale)
Dati Generali		
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio	-25 ~ +60°C	
Umidità relativa	5% ~ 95%	
Massima altitudine di funzionamento	2000 m	
Grado di protezione	IP65	
Grado di inquinamento	PD2 (interno), PD3 (esterno)	
Categoria di sovratensione	III	
Autoconsumo	< 6 W	< 6 W
Dimensioni (W × H × D)	364 × 276 × 114 mm	364 × 276 × 114 mm
Peso	2.1 kg (senza CT, contatore)	2.1 kg (senza CT, contatore)
Collegamento AC	Terminale di connessione rapida	
Schermo	LCD	
Contatore intelligente	No	Split phase: AGF-AE-D Trifase: ADL3000-E-B
Connessione CT	Terminale a spina	
Specifica CT	Monofase: Standard (100 / 5 A o 300 / 5 A)	Split phase: Standard (200 / 40 mA) Trifase: Opzionale (La corrente secondaria è di 5 A)
Precisione del controllo di potenza	1%Pn	
Caratteristiche		
Funzione di sicurezza	Sì	
Aggiornato in remoto	Sì	

Specifica CT



Specifica	Dimensioni (mm)			Dimensione del foro (mm)		Rapporto
	W	H	D	a	e	
CT-30×20-100 A	90	114	40	22	32	100:5 A
CT-60×40-300 A	114	140	36	42	62	300:5 A
CT-80×40-600 A	122	162	40	42	82	600:5 A
CT-80×40-1000 A	122	162	40	42	82	1000:5 A
CT-160×80-2000 A	184	254	52	82	162	2000:5 A
CT-160×80-3000 A	184	254	52	82	162	3000:5 A