

MaxiCharger

Pillar 2*22KW con Display

La stazione di ricarica Pillar AC 2*22KW con schermo LCD è la soluzione più economico per adattarsi a tutti gli scenari pubblici o semi-pubblici.

La colonnina è composto da due Wallbox da 22kw con touchscreen LCD da 5 pollici, ideale per le aziende e gli operatori di punti di ricarica, offrendo l'opportunità di utilizzare lo schermo a scopo pubblicitario.



Bilanciamento dinamico del carico



Aggiornamento da remoto



L'uso privato o pubblico



Cloud Portale e OCPP 1.6J



Display Touch LCD da 5" (MID certificato)



Notifiche e Report Tempo reale



WIFI, Cavo Ethernet Bluetooth,4G



RCD tipo AC 30mA+DC 6mA Protezione dalle perdite

Specifiche tecniche

Informazioni dispositivo

Modalità di ricarica	Modo 3
Potenza e corrente in ingresso/uscita	2 x Trifase fino a 22 kW/32A
Tensione in ingresso/uscita	2 x 400 V \pm 15%, trifase; 50 Hz
Tipo di rete	TT, TN, IT
Tipo di presa	Due presa IEC 62196 tipo 2 o presa con otturatore
RCD interna	AC 30mA+DC 6mA Protezione dalle perdite
Protezione	Sovracorrente, sovratensione, sottotensione, protezione da sovratensione integrata,
Letture di carte	ISO 15693, ISO 14443, NFC
Precisione di misurazione della potenza	+/- 1,0% da 1% a fine ricarica; Contatore certificato MID integrato

Caratteristiche generali

Classificazione IP e IK	IP54 (per la versione con MCB e RCD type A) ; IK08
Altitudine di funzionamento	2000 m
Range temperatura di operatività	-40°C~+55°C
Range temperatura di stoccaggio	-40°C~+85°C
Montaggio	A pavimento con piedistallo
Dimensioni (A x L x P)	Pillar:1301x260x277mm ; Maxicharger:336x187x85mm

Interfaccia utente

Indicatori di stato	LED/APP/Touch screen
Interfaccia utente	Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
Connettività	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, CAN, RS485 per collegamento contatore di energia
Protocolli di comunicazione	OCPP 1.6J
Autenticazione utente	APP, AutoStart, carta RFID (può aggiungere di più successivamente)

Aggiornamento del software


Aggiornamenti da remoto

Certificazione e Norme


Sicurezza e conformità	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1/-7
Certificazione	CE (TUV)
Garanzia	Wallbox 36 mesi, possibilità di estensione della garanzia fino a 5 anni

AUTEL®

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd

 Tel.: +49(0)89 540299608

 E-mail: evsales.eu@autel.com / evsupport.eu@autel.com

 Sito web: autelenergy.eu

Autel Energy

